

## ALLEGATO "A"

quale parte integrante e sostanziale della delibera n. 40041 del 12/06/08

### LISTA AREE

Id	Tipologia	Ubicazione	Nome
4100	Aiuola	Piazzetta San Sepolcro	Aiuole Piazzetta S. Sepolcro
4101	Aiuola	Piazza Gaddi Taddeo	Aiuole P.zza Taddeo Gaddi
4103	Aiuola	Viale R.Sanzio	Aiuole Viale Raffaello Sanzio
4104	Aiuola	Via Sernesi Raffaello	Aiuole Via R. Sernesi
4105	Aiuola	Via Olivuzzo dell	Aiuola Via C. di Marcovaldo - Via dell'Olivuzzo
4107	Aiuola	Via Casella della	Aiuola Via della Casella (quercia)
4108	Aiuola	Via Minervini G.	Aiuola Via Minervini (carcere)
4109	Aiuola	Via Cavallaccio del	Aiuola di Via del Cavallaccio piazza del tedoforo
4110	Aiuola	Via Olivuzzo del	Via dell'Olivuzzo via duccio da Boninsegna (giorgio)
4111	Aiuola	Via Dosio G.A.	Aiuola Via Dosio
4112	Aiuola	Via dell'Argingrosso	Aiuole Via Argingrosso ing. pompieri (fianco dep.terra)
4113	Aiuola	Via Pignoncino del	Aiuola Via del Pignoncino - Via Bronzino
4114	Aiuola	Via Argingrosso dell'	Aiuole di Via dell'Argingrosso
4115	Aiuola	Via Martini Simone	Aiuole parcheggio Via Signorelli - Via S.Martini
4117	Aiuola	Viale Canova A.	Aiuola Viale Canova (nuovo parcheggio Torrini)
4118	Aiuola	Via Arcipressi degli	Aiuola Via Arcipressi - Via a. da Pontedera
4119	Aiuola	Via Argingrosso dell	Aiuola Via Argingrosso - Via dell'Isolotto
4120	Aiuola	Via Cavallaccio del	Aiuola Via del Cavallaccio (fianco case minime)
4121	Aiuola	Via Mantignano di	Aiuola Via di Mantignano fronte scuola
4122	Aiuola	Via Scandicci di	Aiuola Via di Scandicci (Torregalli)
4123	Aiuola	Via Scandicci di	Aiuola Via di Scandicci - Via Starnina
4125	Aiuola	Via Maccari C.	Aiuola Via Maccari (parcheggio)
4126	Aiuola	Via Modigliani A.	Aiuola Via Modigliani (posteggio)
4127	Aiuola	Via Fedi P.	Aiuola Via Pio Fedi angolo Argingrosso
4129	Aiuola	Viale Aleardi Alerardi	Aiuole Viale Aleardo Aleardi
4131	Aiuola	Via Arcipressi degli	Aiuola Via Arcipressi - via di Scandicci (edicola)
4133	Aiuola	Via Olivuzzo dell'	Aiuola Via dell'Olivuzzo - Via Starnina
4134	Aiuola	Via Fonderia della	Aiuola Via della Fonderia - chiesa Santa Maria al Pignone
4135	Aiuola	Viuzzo di Santa Maria a Cintoia	Parcheggio del viuzzo di Santa Maria a Cintoia
4136	Aiuola	Via di San Bartolo a Cintoia	Parcheggio Via di S.Bartolo a Cintoia
4137	Aiuola	Via Lunga	Aiuola Via Lunga (circolo ARCI le torri)
4140	Aiuola	Lungarno del Pignone	Aiuole Lungarno del Pignone - via del Pignone
4142	Aiuola	Ponte a Greve (svincoli superstrada)	Lotto "0"
4143	Aiuola	Piazza Dolci Carlo	Aiuole P.zza Dolci
4145	Aiuola	Piazza Piero della Francesca	Aiuole P.zza Pier della Francesca
4146	Aiuola	Piazza Pier Vettori	Aiuole P.zza Pier Vettori
4147	Aiuola	Via Pisana	Via Pisana-Piazza di verzaia lato porta S.Frediano

4148	Aiuola	Via Baccio da Montelupo	baccio da montelupo ponte a greve
4149	Aiuola	Via lunga Via lucca	via lunga angolo via lucca (aiuola Pini)
4150	Aiuola	Via Tino da Camaino	aiuola tino da camaino
4151	Aiuola	Via Fra Diamante via A. del Pollaiolo	aiuola stradale via fra diamante
4153	Aiuola	Viale Etruria via Livorno	aiuola viale etruria sottopasso via livorno
4154	Aiuola	Via Pienza	aiuola via pienza
4155	Aiuola	Via Sinalunga	aiuola via sinalunga sottopasso viale piombino
4156	Aiuola	Via Bertoldo di Giovanni	via bertoldo di giovanni sottopasso via sansovino
4157	Aiuola	Piazza Santa Maria del Pignone	aiuole piazza santa maria del pignone
4158	Aiuola	Via Cigoli	via cigoli (Bar Imperiale)
4159	Aiuola	Viale Piombino-Etruria	aiuola spartitraffico viale piombino-etruria
4160	Aiuola	Via Cronaca del	Aiuola via del Cronaca
4161	Aiuola	Via Canova-Via del saletto	Passaggio pedonale Locchi
4162	vuota	vuota	vuota
4163	Aiuola	Viale Canova ang. Via L. Andreotti	aiuole in asfalto
4164	Aiuola	Via Fedi Pio	aiuola parcheggio
4165	Aiuola	Via Chiusi	Via Chiusi Parcheggio centro sociosanitario
4166	Aiuola	Via Cavallaccio interno	Parcheggio moto Albero di Alice
4167	Aiuola	Via Madonna di Pagano	Parcheggio via madonna di pagano ang. Simone martini
4168	Aiuola	Via Cadore	Parcheggio via Cadore + tettoia cabina enel
4169	Aiuola	Via Salento	Parcheggio di via Salento
4170	Aiuola	Via Filarete del	Aiuole Filarete impianto sportivo
4171	Aiuola	Via Livorno	Parcheggio via Livorno ingresso Reitano
4172	Aiuola	Via Argingrosso viadotto indiano	Aiuola deposito terra
4173	Aiuola	Via Civitali	Parcheggio via Civitali - via Giusto D'Andrea
4174	Aiuola	Via S. Martini angolo cavallaccio	rotonda incrocio
4175	Aiuola	Via del Cavallaccio	aiuole dei 2 Parechggi di via del Cavallaccio
4176	Aiuola	Via S. Martini angolo Perugino	rotonda incrocio con via del perugino
4177	Aiuola	Via Canova - angolo viuzzo dei Querci	Aiuole parcheggio asilo
4178	Aiuola	Via Livorno	Aiuole area Artigianale PIP Via Baccio - via Livorno
4179	Aiuola	Via del Cavallaccio	Aiuole Warner village parcheggio
4180	Aiuola	Via del Cavallaccio	Aiuole Warner village a lato viadotto PIPILI
4181	Aiuola	Via del Cavallaccio	Rotonda Warner village a lato viadotto PIPILI
4182	Aiuola	Via della Casella	Aiuole Parcheggio via della Casella interna FIPILI
4183	Aiuola	Via del Perugino	Aiuole Parcheggi
4184	Aiuola	Via del Perugino	Aiole e banchina stradale
4185	Aiuola	Via del Perugino via del Cavallaccio	Aiuole a bordo strada

4186	Aiuola	Via Baccio da Montelupo	Aiuole ligustro Via Baccio da Montelupo
4187	Aiuola	Via della Casella	Via della Casella case nuove lato ovest
4188	Aiuola	Via Giusto d'Andrea	Via Giusto d'Andrea via Nenni ex aiuola spirea
4189	Aiuola	Via Tino da Camaino	Via Tino da Camaino
4190	Aiuola	Via Empoli	Aiuola via Empoli angolo via Baccio da Montelupo
4191	Aiuola	Via Lunga parcheggio	Aiuola Via Lunga parcheggio oleandri
4192	Aiuola	Via Nigetti via Canova	Aiuole parcheggio via Nigetti/via Canova

## PRESCRIZIONI TECNICHE

### Aiuole intensive

#### **A** **Prescrizioni generali**

- 1 L'area oggetto dell'iniziativa dovrà essere riqualificata mediante l'inserimento di aiuole fiorite allestite con minimo due letti di fioritura annuale (primaverile estiva e autunno-invernale e/o con piante erbacee perenni da fiore, concordando con questa U.O.T. le specie, i colori e la disposizione delle masse fiorite. In allegato dovrà essere fornita una planimetria relativamente alle modifiche delle attuali disposizioni dei letti fioriti
- 2 L'area dovrà essere riqualificata provvedendo, ove necessario e in accordo con l'U.O.T., all'integrazione di cespugli da fiore al fine di creare una catena di fioritura durante tutta la stagione vegetativa. In allegato dovrà essere fornita una planimetria relativamente alle modifiche delle attuali disposizioni dei letti fioriti
- 3 Qualora si rendano necessarie modifiche o integrazioni all'impianto d'irrigazione queste dovranno essere concordate e studiate insieme ai tecnici della U.O.T.. Per qualsiasi modifica o aggiustamento dovrà essere fornita planimetria e schema tecnico alla U.O.T.
- 4 Le aree oggetto dell'intervento dovranno essere pulite con una frequenza minima di tre volte alla settimana
- 5 Qualora l'area sia sprovvista di allacciamento alla rete idrica comunale, l'U.O.T. si farà carico di seguire le pratiche amministrative necessarie alla realizzazione dell'allacciamento. Qualora l'U.O.T. non possa disporre dei fondi necessari al pagamento dell'allacciamento questo dovrà essere sostenuto dallo Sponsor.
- 6 Qualsiasi lavorazione dovrà tenere conto dell'uso pubblico dell'area. Nel caso delle aiuole e di verde di arredo, normalmente non fruito direttamente dovrà essere considerata la possibilità di accesso accidentale o improprio e quindi dovranno in alcun modo ed in nessun caso essere lasciate in corso d'opera e temporaneamente situazioni di pericolo nell'area
- 7 Il personale che opererà nella manutenzione delle aree dovrà essere correttamente informato e formato sui rischi specifici delle lavorazioni di manutenzione del verde in ambiente urbano. In modo particolare il personale dovrà essere formato sull'allestimento del cantiere stradale e sulla normativa relativa ai cantieri stradali. L'U.O.T. richiederà specifica dichiarazione alla ditta in merito allo svolgimento del corso di formazione informazione

## **B**

### **Prescrizioni operative di giardinaggio**

- 1 Successivamente alla lavorazione del terreno e prima delle operazioni di messa a dimora delle piante l'Impresa deve preparare gli scavi necessari all'installazione degli eventuali sistemi di drenaggio e le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti tecnici (irrigazione, gas, ecc.) le cui linee debbano seguire percorsi sotterranei.

Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della sistemazione ed agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, dovranno essere installate ad una profondità minima di 50 - 60 cm adeguatamente protette con pietrisco o con altri manufatti industriali.

- 2 La messa a dimora degli alberi e degli arbusti dovrà avvenire, avendo cura che le piante, in relazione alle quote finite, non presentino, una volta assestatosi il terreno, radici allo scoperto oppure risultino interrato oltre il livello del colletto.

Al momento di essere collocati nella giusta posizione e prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi e, su indicazione della Direzione dei Lavori, anche gli arbusti di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.

Se le piante da mettere a dimora sono state fornite a radice nuda, il palo tutore, al fine di non danneggiare l'apparato radicale, deve essere solidamente confitto verticalmente per almeno 30 cm di profondità sul fondo della buca prima di sistemare la pianta nella buca stessa.

Se le piante possiedono la zolla, per non correre il rischio di spezzarla, il palo di sostegno dovrà essere collocato in posizione obliqua rispetto al tronco, infisso nel terreno circostante (e non nella buca) per almeno 30 cm di profondità e fermato alla base da un picchetto.

I pali di sostegno, sia verticali che obliqui, devono essere posizionati nei confronti delle piante in modo da tener conto della direzione del vento predominante. Qualora, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, un solo palo di sostegno fosse ritenuto insufficiente ad assicurare la perfetta stabilità (zone particolarmente ventose, essenze di grandi dimensioni, ecc.), le piante dovranno essere fissate per mezzo di tre o più pali equidistanti fra loro e dal tronco, posti in posizione obliqua rispetto alla pianta, fermati al piede da picchetti e legati insieme all'estremità superiore (sistema a capra), oppure per mezzo di altre analoghe strutture indeformabili.

Nell'uso di questi sistemi complessi può essere necessario, se indicato dalla Direzione dei Lavori inserire, fra il piede del palo e il terreno, una tavoletta che ripartisca meglio al suolo il peso della pianta ed eviti l'affondamento del palo stesso.

Su autorizzazione della Direzione dei Lavori queste strutture lignee possono essere sostituite con ancoraggi composti da almeno tre tiranti in corda di acciaio con relativo tendifilo legati da una parte al tronco della pianta opportunamente protetto con parti in gomma, e dall'altra a picchetti saldamente confitti nel terreno o ad altri sostegni di provata solidità (rocce, muri, ecc.)

L'Impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra vegetale fine, costipandola con cura in modo che non rimangano assolutamente dei vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità e su indicazione della Direzione dei Lavori, con terra vegetale semplice oppure con una miscela di terra vegetale e torba.

- 3 **Taglio dei prati** Le operazioni di taglio dei manti erbosi dovranno essere eseguite solo con macchine operatrici con lame rotanti o cilindro coltelli, le lame dovranno essere affilate ed integre. Prima delle operazioni di taglio dovranno essere asportato dalla

superficie oggetto dalla lavorazione qualsiasi materiale: rifiuti, tronchi, sassi, ecc.. Inoltre la zona oggetto delle operazioni dovrà essere segnalata con opportuni cartelli per avvisare la cittadinanza dei lavori, ove necessario, per particolari luoghi, l'impresa dovrà prevedere un operatore a terra per avvertire i cittadini. Sono comprese nelle operazioni di taglio tutte le rifiniture necessarie a dare il lavoro eseguito a regola d'arte. In particolare dovranno essere eseguite le necessarie riprese manuali o con decespugliatore nelle prospicenze di: alberi, cespugli, pali, attrezzature ludiche, attrezzature di arredo, manufatti, pali, cordonati, ecc.

- 4 **Uso del decespugliatore** Durante l'impiego del decespugliatore sia con filo o lama dovrà evitare di procurare lesioni alla zona del colletto ad alberi e cespugli. Qualora l'impresa si renda responsabile di danneggiamento dovrà provvedere all'immediata cura delle lesioni. Qualora le lesioni siano estese e compromettano la vita del soggetto vegetale la D.L., a suo insindacabile giudizio, richiederà all'impresa il reimpianto della pianta danneggiata.
- 5 I prati dovranno essere curati provvedendo ad eseguire le seguenti operazioni :
  - concimazione minimo tre interventi con concimi a lenta cessione
  - verticatura un intervento
  - bucatura con risemina e top-dressing (3-6l/mq) un intervento annuale